PANTUM

IMPRESIÓN DURADERA DE ALTA VELOCIDAD CON RENDIMIENTO CONFIABLE

EFFICIENT PRO SERIES

Series BP4200/BM4200/BM4300





Presentamos la nueva serie Pantum Mono A4 Efficient Pro: eficiente, duradera, fiable y con ahorro energético.
Perfectos para pequeñas oficinas y oficinas domésticas, pymes y grandes empresas, estos dispositivos ofrecen una calidad de impresión y una eficiencia de primer nivel, agilizando sus tareas de impresión diarias con facilidad y sofisticación. Experimente la combinación perfecta de estilo y rendimiento con la última incorporación de Pantum.

Altamente eficiente, con una seguridad que inspira confianza.

Diseñada para durar, imprima con confianza.

Impresión rápida al alcance de su mano.

Hacia un futuro sostenible.

ALTAMENTE EFICIENTE, CON UNA SEGURIDAD QUE INSPIRA CONFIANZA.





Impresión, copia y escaneo dúplex automáticos

Admite impresión automática a doble cara y está equipada con un ADF de 50 páginas que permite copiar y escanear a doble cara en una sola pasada, lo que ahorra mucho tiempo y mejora la eficiencia.

* DADF solo compatible con la serie BM4300.

Wi-Fi Direct eficiente de 10 s

Conéctese al punto de acceso de la impresora e imprima sin necesidad de acceso a Internet.





Impresión directa desde una unidad flash USB o escaneo a la misma.

Puede imprimir directamente los documentos almacenados en una unidad flash USB o guardar directamente los datos escaneados en una unidad flash USB sin necesidad de utilizar un ordenador.

*Solo serie BM4300.



Descarga automática eficiente del papel atascado

No es necesario eliminar manualmente los atascos de papel, lo que reduce las dificultades de manejo para el usuario y proporciona una experiencia de impresión estable y fluida.Los sensores integrados detectan rápidamente los atascos e inician un proceso de eliminación, reimprimiendo automáticamente la página afectada una vez despejada.

*Nota: Esta función solo es aplicable en situaciones específicas de atasco de papel.



Impresión segura

Proteja sus trabajos de impresión con un código de liberación de 4 dígitos que se solicita en el dispositivo para evitar la fuga de información.

DISEÑADO PARA DURAR, IMPRIMA CON CONFIANZA



Diseño con bajos índices de atascos de papel

La estructura mecánica recientemente actualizada minimiza el desgaste del fusor, lo que mejora la estabilidad y garantiza una tasa de atascos de papel ultrabaja.



Duradero en diversos tipos de soportes

Maneje sin esfuerzo diversas necesidades de impresión, adecuado para imprimir en varios tipos de papel, incluyendo transparencias, etiquetas, papel arrugado, papel rizado y más, garantizando una impresión precisa en todo momento.



Diseño sofisticado y duradero

Presenta una estética contemporánea, que combina líneas limpias con una estructura robusta para ofrecer un aspecto totalmente renovado.
Fabricado con materiales de primera calidad, su superficie es resistente a las huellas dactilares y los arañazos, lo que le permite conservar un acabado impecable que resiste el paso del tiempo.



Cartucho de tóner de capacidad extra alta

Maximice el valor con cartuchos de tóner que duran entre 3000 y 11 000 páginas y una unidad de tambor con una duración de 25 000 páginas, lo que ofrece una calidad constante y reduce los intervalos de mantenimiento.

IMPRESIÓN RÁPIDA AL ALCANCE DE TU MANO





Panel de control intuitivo

Equipado con una pantalla táctil de 3.5 pulgadas y una pantalla LCD de dos líneas, puede acceder fácilmente a las funciones de uso frecuente desde el panel.

Instalación del controlador en un solo paso

No se necesitan instrucciones complicadas, solo un clic para instalar el controlador de la impresora y ya podrá disfrutar de sus impresiones.





Imprima sobre la marcha con soluciones móviles

Compatible con AirPrint, Mopria y la aplicación Pantum, permite imprimir sin complicaciones desde smartphones y tabletas.

* Apple, AirPrint Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. El uso del distintivo «Works with Apple» significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple.
* Mopria facilita la impresión y el escaneo desde su dispositivo Android y Windows. Para Android, Mopria™ Print Service y Mopria Scan están disponibles para su instalación en Google Play™ Store. Si desea obtener más información, visite https://www.mopria.org
La marca denominativa Mopria™ y el logotipo de Mopria™ son marcas comerciales registradas y/o no registradas de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Queda estrictamente prohibido su uso no autorizado.

mopria · Works with Apple AirPrint · Wi Fi CERTIFIED

Diseño plano altamente compatible

La bandeja plana no solo es adecuada para papel fino, sino que también puede manejar fácilmente las necesidades de libros o papel grueso, lo que garantiza resultados claros y eficientes con un solo clic.



HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE



Impresión automática a doble cara

Puede configurar fácilmente todos los trabajos de impresión para que se impriman a doble cara con la impresión automática a doble cara, lo que le permitirá reducir sus costos y el desperdicio de papel hasta en un 50 %.



Certificado Energy Star

La serie Efficient Pro cuenta con la certificación ENERGY STAR, lo que promueve el desarrollo ecológico al reducir el consumo de energía y la contaminación ambiental.

Apagado automático

La función inteligente de apagado automático se activa durante los periodos de inactividad, lo que minimiza el desperdicio de energía, protege la impresora del desgaste y garantiza que esté lista para su uso inmediato.



SERIES EFFICIENT PRO

Series BP4200



PRODUCTO	BP4200DW
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión (A4/LTR)	33 ppm (A4), 35 ppm (Carta)
Velocidad de impresión a doble cara	15 impresiones
Tiempo de salida de la primera impresión	⩽8,5 s
Lenguaje de la impresora	PCL5e、PCL6、PS3、GDI、PDF1.7
Impresión automática a doble cara	Sí
Impresión móvil	AirPrint, Mopria, aplicación Pantum
Sistema operativo	Windows Server 2012/Server2016/Server2019/Server2022/ Mac 10.10～14 Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04 XP/Win7/ Win8.1/Win10/win11(32/64 Bit) Chrome 99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 Android 6.0-13.0 Harmony OS 1.0-3.0iOS 13.0-17
Otras funciones de impresión	Impresión de folletos, pósteres y pliegos de cartón.
MANEJO DEL PAPEL	
Capacidad de entrada de papel	250 páginas (A4: 80 g/m²)
Capacidad de salida de papel	120 páginas (80 g/m²)
Detección de salida de papel	NO
Tipo de medio	Cartulina lisa, gruesa, transparente, etiqueta, sobre, fina
Tamaño del medio	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Peso del medio	Bandeja estándar: 60-105 g/m²; Bandeja multiuso: 60-200 g/m²
GENERAL	
Panel de control	Pantalla LCD de 2 líneas
Velocidad del procesador	800MHz
Memoria	256MB
Volumen mensual recomendado de páginas	1000-10 000 páginas
Ciclo de trabajo mensual máximo	80 000 páginas
Conectividad	USB2.0 (High Speed)， EEE802.310/100 Base-Tx Ethernet, IEEE 802.3az (EEE), 2.4G/5G dual-band Wi-Fi (IEEE802.11la/b/g/n), Bluetooth
Energía	Modelo de 110 V: 100-127 V CA, 50/60 Hz, 9 A; Modelo de 220 V: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,5 A
Consumo de energía	Impresión promedio: ⩽525 W; En espera: ⩽50 W; Reposo: ⩽1 W; Apagado: ⩽0,4 W
Energy star	Energy Star 3.0
Ruido	Impresión: ⩽52dBA En espera: <30dBA"
Entorno de impresión	Temperatura de funcionamiento: 10~32 °C Humedad relativa: 20%~80% HR Altitud: ⩽2000 m
Dimensiones de la impresora (An*Pr*Al)	370*333*218mm
SUMINISTROS	
Tipo de consumible	Cartucho de tóner y unidad de tambor
Capacidad inicial del tóner	TL-*4201: 1500 páginas
Vida útil inicial de la unidad de tambor	DL-*4201: 25 000 páginas
Capacidad estándar del tóner	TL-*4201H: 3000 páginas; TL*4201X: 6000 páginas; TL-*4201U: 11 000 páginas
Vida útil estándar de la unidad de tambor	DL-*4201: 25 000 páginas

Nota:
(1) La capacidad del cartucho de tóner se basa en la norma ISO 19752.
(2) La vida útil de la unidad de tambor se basa en un promedio de 3 páginas de tamaño carta/A4 por trabajo de impresión y una cobertura del 5 %.
(3) Todas las especificaciones provienen de datos de pruebas internas de Pantum. Las especificaciones y el rendimiento reales se ven afectados por los diferentes hábitos de impresión y el entorno de impresión.

SERIES EFFICIENT PRO

Series BM4200



PRODUCTO	BM4200DW
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión (A4/Carta)	33 ppm (A4), 35 ppm (Carta)
Velocidad de impresión a doble cara	15ipm
Tiempo de salida de la primera página	⩽8.5s
Idioma de la impresora	PCL5e、PCL6、PS3、GDI、PDF1.7
Impresión automática a doble cara	Sí
Impresión móvil	Airprint, Mopria, aplicación Pantum, Wi-Fi Direct, NFC (no compatible con iOS)
COPIA	
Velocidad de copia	33cpm (A4), 35cpm (Letter)
Copia a doble cara	Manual
Tiempo de salida de la primera copia	⩽10s
Modo de copia	Automático (predeterminado), Texto, Imagen, Texto + Imagen
Ajustes de reducción/ampliación de copia	25%-400%
Número máximo de páginas a copiar	99 páginas
Función de copia	Copia estándar, copia de identificación, copia de recibo, copia N-up, copia clonada, copia de póster
ESCANEAR	
Tecnología de escaneo	CIS
Tipo de escáner	FB
Modo de escaneo	Color, escala de grises, monocromo
Tamaño máximo de escaneo	FB: 216 x 297 mm
Escanear a	Escaneo a PC
Formato de escaneo	Escaneo push: PDF, JPG, TIFF, OFD Escaneo pull: BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD"
Otras funciones de escaneo	Admite escaneo por tracción y OCR.
MANEJO DE PAPEL	
Capacidad de entrada de papel	250 páginas (A4: 80 g/m^2)
Capacidad de salida de papel	120 páginas (80 g/m^2)
Tipo de soporte	Papel liso, grueso, transparente, cartulina, etiquetas, sobres, fino
Tamaño del soporte	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Statement, Tarjeta postal japonesa, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.° 10, ZL, Grande 16K, Grande 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Tarjeta postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Peso del soporte	Bandeja estándar: 60-105 g/m^2; Bandeja multiusos: 60-200 g/m^2
GENERAL	
Panel de control	LCD de 2 líneas + botón inductivo
Velocidad del procesador	800MHz
Memoria	256MB
Volumen de páginas mensual recomendado	1.000~10.000 páginas
Ciclo de trabajo mensual máximo	80.000 páginas
Conectividad	USB2.0 (High Speed), IEEE802.3 10/100Base-Tx Ethernet, IEEE802.3az (EEE), 2.4G+5G dual-band Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth
Sistema operativo	Windows Server2012/Server2016/Server2019/ Server2022/XP/ Win7/Win8.1/Win10/win11 (32/64 Bit) Mac 10.10～14 Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04 Chrome 99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 Android 6.0-13.0 Harmony OS 1.0-3.0 iOS 13.0-17
Energía	Modelo de 110 V: 100-127 V CA, 50/60 Hz, 9 A; Modelo de 220 V: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,5 A

SERIES EFFICIENT PRO

Series BM4200



PRODUCTO	BM4200DW
GENERAL	
Consumo de energía	Promedio de impresión: ⩽550 W Apagado: ⩽0,4 W En espera: ⩽50 W Inactivo: ⩽1 W
Energy star	Energy Star 3.0
Ruido	Impresión: ⩽52 dBA Copia: ⩽54 dBA Escaneo: ⩽52 dBA En espera: ⩽30 dBA
Entorno de impresión	Temperatura de funcionamiento: 10～32 °C Humedad relativa: 20 %~80 % HR Altitud: ⩽3000 m
Dimensiones de la impresora (An*Pr*Al)	385*338*303mm
SUMINISTROS	
Tipo de consumible	Cartucho de tóner y unidad de tambor
Capacidad inicial del tóner	TL-*4201: 1500 páginas
Vida útil inicial de la unidad de tambor	DL-*4201: 25 000 páginas
Capacidad estándar del tóner	TL-*4201H: 3000 páginas; TL-*4201X: 6000 páginas; TL-*4201U: 11 000 páginas
Vida útil estándar de la unidad de tambor	DL-*4201: 25 000 páginas

Note:
(1) Toner cartridge capacity is based on ISO 19752.
(2) Drum unit lifetime is based on 3 average letter/A4-size pages per print job and 5% coverage.
(3) All the specifications are from Pantum internal test data. Actual specifications and performance are affected by different printing habits and printing environment.

SERIES EFFICIENT PRO

Series BM4200



PRODUCTO	BM4240ADW
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión (A4/LTR)	33 ppm (A4), 35 ppm (Carta)
Velocidad de impresión a doble cara	15ipm
Tiempo de salida de la primera impresión	⩽8,5 s
Idioma de la impresora	PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7
Impresión automática a doble cara	SÍ
Impresión móvil	Airprint, Mopria, aplicación Pantum, Wi-Fi Direct, NFC (no compatible con iOS)
COPIA	
Velocidad de copia	33 cpm (A4), 35 cpm (Carta)
Copia a doble cara	Manual
Tiempo de salida de la primera copia	FB: ⩽10s; ADF: ⩽12s
Modo de copia	Automático (predeterminado), Texto, Imagen, Texto + Imagen
Ajustes de reducción/ampliación de copia	25%-400%
Número máximo de páginas a copiar	99 páginas
Función de copia	Copia de identificación, copia de recibo, copia N-up, copia clonada, copia de póster
ESCANEAR	
Tecnología de escaneo	CIS
Tipo de escáner	FB+ADF
Modo de escaneo	Color, escala de grises, monocromo
Velocidad de escaneo del ADF	24ppm (A4) 25ppm (Carta)
Capacidad del ADF	50 páginas (80 g/m²)
Tamaño máximo de escaneo	FB: 216×297mm; ADF: 216 x 356 mm
Escanear a	Scan to PC, Email, FTP, SMB, U flash drive
Formato de escaneo	Escaneo push: PDF, JPG, TIFF, OFD Escaneo pull: BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD"
Otras funciones de escaneo	Admite escaneo por tracción y OCR.
MANEJO DE PAPEL	
Capacidad de entrada de papel	250 páginas (A4: 80 g/m²)
Capacidad de salida de papel	120 páginas (80 g/m²)
Tipo de soporte	Papel liso, grueso, transparente, cartulina, etiquetas, sobres, fino
Tamaño del soporte	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Statement, Tarjeta postal japonesa, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.º 10, ZL, Grande 16K, Grande 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Tarjeta postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Peso del soporte	Bandeja estándar: 60-105 g/m²; Bandeja multiusos: 60-200 g/m²
GENERAL	
Panel de control	Pantalla LCD de 2 líneas
Velocidad del procesador	800MHz
Memoria	256M
Volumen de páginas mensual recomendado	1.000~10.000 páginas
Ciclo de trabajo mensual máximo	80.000 páginas
Conectividad	USB2.0 (High Speed), IEEE802.3 10/100Base-Tx Ethernet, IEEE802.3az (EEE), 2.4G+5G dual-band Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth
Dimensiones de la impresora (An*Pr*Al)	415*360*352mm

SERIES EFFICIENT PRO

Series BM4200



IMPRESIÓN	BM4240ADW
Sistema operativo	Windows Server2012/Server2016/Server2019/ Server2022/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11 (32/64 Bit) Mac 10.10～14 Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04 Chrome 99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 Android 6.0-13.0 Harmony iOS 1.0-3.0 iOS 13.0-17
energía	Modelo de 110 V: 100-127 V CA, 50/60 Hz, 9 A; Modelo de 220 V: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,5 A
Consumo de energía	Promedio de impresión: ⩽550 W Apagado: ⩽0,4 W En espera: ⩽50 W Inactivo: ⩽1 W
Energy star	Energy Star 3.0
Ruido	Impresión: ⩽52 dBA Copia: ⩽54 dBA Escaneo: ⩽52 dBA En espera: ⩽30 dBA
Entorno de impresión	Temperatura de funcionamiento: 10～32 °C Humedad relativa: 20 %~80 % HR Altitud: ⩽2000 m
SUMINISTROS	
Tipo de consumible	Cartucho de tóner y unidad de tambor
Capacidad inicial del tóner	TL-*4201: 1500 páginas
Vida útil inicial de la unidad de tambor	DL-*4201: 25000 páginas
Capacidad estándar del tóner	TL-*4201H: 3000 páginas; TL-*4201X: 6000 páginas; TL-*4201U: 11000 páginas
Vida útil estándar de la unidad de tambor	DL-*4201: 25000 páginas

Nota:

(1) La capacidad del cartucho de tóner se basa en la norma ISO 19752.

(2) La vida útil de la unidad de tambor se basa en un promedio de 3 páginas de tamaño carta/A4 por trabajo de impresión y una cobertura del 5 %.

(3) Todas las especificaciones provienen de datos de pruebas internas de Pantum. Las especificaciones y el rendimiento reales se ven afectados por los diferentes hábitos de impresión y el entorno de impresión.

SERIES EFFICIENT PRO

Series BM4300



PRODUCTO	BM4300ADW
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión (A4/Carta)	33 ppm (A4), 35 ppm (Carta)
Velocidad de impresión a doble cara	15ipm
Tiempo de salida de la primera página	⩽8,5 s
Idioma de la impresora	PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7
Impresión automática a doble cara	SÍ
Impresión de disco USB	SÍ
Impresión móvil	AirPrint, Mopria, aplicación Pantum, NFC (no compatible con iOS)
COPIA	
Velocidad de copia	33 cpm (A4), 35 cpm (Carta)
Copia a doble cara	Automática
Tiempo de salida de la primera copia	FB: ⩽10s ADF: ⩽12s
Modo de copia	Automático (predeterminado), Texto, Imagen, Texto+Imagen
Ajustes de reducción/ampliación de copia	25%-400%
Número máximo de páginas a copiar	99 páginas
Función de copia	Copia estándar, copia de identificación, copia de recibo, copia N-up, copia clonada, copia de póster, copia intercalada, copia con marca de agua
ESCANEAR	
Tecnología de escaneo	CIS
Tipo de escáner	FB+DADF
Modo de escaneo	Color, escala de grises, monocromo
Velocidad de escaneo del ADF	24 ppm (A4 300 x 300 ppp modo escala de grises), 25 pp (Carta)
Capacidad del ADF	50 páginas (80 g/m²)
Tamaño máximo de escaneo	FB: 216×297mm；ADF: 216 x 356 mm
Escanear a	Escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, unidad flash USB
Formato de escaneo	Escaneo de envío: PDF, JPG, TIFF, OFD; Escaneo de recepción: BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD
Otras funciones de escaneo	Admite escaneo por tracción y OCR.
MANEJO DE PAPEL	
Capacidad de entrada de papel	250 páginas (A4: 80 g/m²)
Capacidad de salida de papel	120 páginas (80 g/m²)
Tipo de soporte	Cartulina lisa, gruesa, transparente, para etiquetas, sobres, fina
Tamaño del soporte	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Tarjeta postal japonesa, Sobre Monarch, Sobre DL,Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.° 10, ZL, Grande 16K, Grande 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Tarjeta postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Peso del soporte	Bandeja estándar: 60-105 g/m²; Bandeja multiusos: 60-200 g/m²
GENERAL	
Panel de control	Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
Velocidad del procesador	800MHz
Memoria	512MB
Volumen de páginas mensual recomendado	1.000~10.000 páginas
Ciclo de trabajo mensual máximo	80.000 páginas
Conectividad	Ethernet IEEE 802.3 10/100Base-Tx, USB 2.0 (alta velocidad), IEEE 802.3az (EEE), Wi-Fi de doble banda 2,4 GHz + 5 GHz 802.11a/b/g/n, Bluetooth
Sistema operativo	Windows Server 2012 (64 bits) / Server 2016 (64 bits) / Server 2019 (64 bits) / Server 2022 (64 bits) / XP / Win7 / Win8.1 / Win10 / Win11 (64 bits) *Compatible con 32 y 64 bits, salvo que se indique lo contrario. Mac 10.10 a 14.0; Ubuntu 16.04 (32 bits/64 bits) / 18.04 (64 bits) / 20.04 (64 bits) / 22.04 (64 bits); Chrome: 99.0.4844.57 y 103.0.5060.114 y versiones posteriores; Android 8.0 a 13.0; Harmony OS 2.0 y versiones posteriores; iOS 13.0 a 17.0.

SERIES EFFICIENT PRO

Series BM4300



PRODUCTO	BM4300ADW
IMPRESIÓN	
Energía	Modelo de 110 V: 100-127 V CA, 50/60 Hz, 9 A; Modelo de 220 V: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,5 A
Consumo de energía	Promedio de impresión: ⩽550 W; Apagado: ⩽0,4 W; En espera: ⩽50 W; Inactivo: <1 W
Energy star	Energy Star 3.0
Ruido	Impresión: ⩽52 dBA; Copia: ⩽54 dBA; Escaneo: ⩽52 dBA; En espera: ⩽30 dBA
Entorno de impresión	Temperatura de funcionamiento: 10～32°C; Humedad relativa: 20%~80% HR; Altitud: ⩽3000 m
Dimensiones de la impresora (An*Pr*Al)	415(Touch screen convex 5MM not included) *358 *352 mm
SUMINISTROS	
Tipo de consumible	Cartucho de tóner y unidad de tambor
Capacidad inicial del tóner	TL-*4201: 1500 páginas
Vida útil inicial de la unidad de tambor	DL-*4201: 25000 páginas
Capacidad estándar del tóner	TL-*4201H: 3000 páginas；TL-*4201X: 6000 páginas；TL-*4201U: 11000 páginas
Vida útil estándar de la unidad de tambor	DL-*4201: 25000 páginas

Nota:
(1) La capacidad del cartucho de tóner se basa en la norma ISO 19752.
(2) La vida útil de la unidad de tambor se basa en un promedio de 3 páginas de tamaño carta/A4 por trabajo de impresión y una cobertura del 5 %.
(3) Todas las especificaciones provienen de datos de pruebas internas de Pantum. Las especificaciones y el rendimiento reales se ven afectados por los diferentes hábitos de impresión y el entorno de impresión.