PANTUM

PROFESIONALES DE LA IMPRESIÓN

OPTIMICE SUS TAREAS DE IMPRESIÓN SIN ESFUERZO

Serie BM2300

Impresora láser multifunción monocromática

- Instalación del controlador en un solo paso
- Diseño compacto y elegante
- Impresión por Wi-Fi e impresión móvil disponibles[1]
- Panel de control intuitivo



1.La impresión por Wi-Fi está disponible para los modelos BM2300NW y BM2300AW.
2.El valor del ciclo de trabajo mensual sirve como referencia para comparar la durabilidad del producto con respecto a otras impresoras láser de Pantum, y no se refiere al número máximo real de imágenes impresas al mes.
3.La capacidad del tóner se basa en la norma ISO 19752
4.La vida útil del tambor se basa en un promedio de 3 páginas de tamaño carta/A4 por trabajo de impresión y una cobertura del 5 %; la vida útil real depende de los hábitos de impresión y del entorno de impresión.
5.Todas las especificaciones proceden de datos de pruebas internas de Pantum. Las especificaciones y el rendimiento reales pueden variar en función de los hábitos de impresión y del entorno de impresión.

MONO 22 PPM

WWW.PANTUM.COM.AR

PANTUM



Serie BM2300

Impresora láser multifunción monocromática

Con su diseño compacto y su rendimiento eficiente, la nueva serie BM2300 es perfecta para el uso doméstico o en pequeñas empresas. Disfrute de impresiones nítidas y definidas, escaneo rápido y copias sencillas con un solo dispositivo.

IMPRESIÓN	BM2300NW	BM2300AW
Velocidad de impresión	22 ppm (A4)/23 ppm (Carta)	22 ppm (A4)/ 23 ppm (Carta)
Tiempo hasta la primera impresión	Menos de 7,8 s	Menos de 7,8 s
Procesador	800 MHz	800 MHz
Memoria	256 MB	256 MB
Modo dúplex	Manual	Manual
Volumen mensual recomendado	250 - 2.000 páginas	250 - 2.000 páginas
Ciclo de trabajo mensual máximo	20.000 páginas	20.000 páginas
Lenguaje de impresión	GDI	GDI

COPIA		
Velocidad de copia	22 cpm (A4)/23 cpm (Carta)	22 cpm (A4)/23 cpm (Carta)
Tiempo de la primera copia	Menos de 10 segundos	FB: menos de 10 s; ADF: menos de 12 s
Copiar ajustes de reducción/ampliación	20 %-400 %	20 %-400 %
Max de páginas por copia	99 páginas	99 páginas
Funciones adicionales	ID Copia , copia de recibo, copia múltiple, copia clonada	Copia de identificación, copia de recibo, copia múltiple, copia clonada, corrección automática de copias

ESCANEO		
Tipo de escáner	Escáner plano	Bandeja plana + ADF
Tamaño máximo de escaneo	216 × 297 mm	216 × 297 mm
Función de salida	Escanear a correo , PC, FTP, SMB, iOS, Android	Escanear a correo electrónico, PC, FTP, SMB, iOS, Android

MANEJO DEL PAPEL		
Capacidad de entrada de papel	150 páginas	150 páginas
Capacidad de salida de papel	100 páginas	100 páginas
Capacidad de ADF	-	50 páginas
Tipos de soportes	Papel normal, Papel grueso, Transparencias, Cartulina, Etiquetas, Sobres, Papel fino	
Tamaños de papel	A4,A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope, C5 envelope, C6envelope, NO.10 envelope, Japanese Postcard, Folio, Oficio, Bigl6k,32k,16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2	
Gramaje del papel	60 - 163g/㎡	60 - 163g/㎡

GENERAL		
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	396mm*297.5mm*249mm	415mm*327.5mm*293.7mm
Peso del producto (con cartucho)	7.5kg	8.6kg
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad Wi-Fi de doble banda 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth	Hi-speed USB 2.0 2.4G Wi-Fi Bluetooth
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11(32/64 bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04ioS: ios11.0-16.0 Android: Andriod 6.0-12.0	
Potencia	Modelo de 110 V: CA 100~127 V (±10 %); 50 Hz/60 Hz; 6 A Modelo de 220 V: CA 220~240 V (-15 %, ±10 %), 50 Hz/60 Hz; 3 A	
Temperatura recomendada	10~32°C (50°F~90°F)	10~32°C (50°F~90°F)
Rango de humedad	20~80%	20~80%

CONSUMIBLES		
Cartucho de inicio	TL-*2310E 700 páginas	TL-*2310E 700 páginas
Cartucho estándar	TL-*2310H 1.600 páginas	TL-*2310H 1.600 páginas