PANTUM

PROFESIONALES DE LA IMPRESIÓN

MAYOR VELOCIDAD CALIDAD SIN CONCESIONES

Serie BP5200

Impresora láser monocroma

- Menos tiempo de espera con un FPOT inferior a 5,9 s
- Instalación del controlador en un solo paso
- Cartucho de tóner de alta capacidad para un máximo de 15 000 páginas
- Compatible con Wi-Fi de doble banda 2,4 GHz/5 GHz*
- Impresión dúplex automática
- Capacidad máxima de entrada de papel de hasta 1410 páginas



*El Wi-Fi de doble banda 2,4 GHz/5 GHz está disponible para el modelo BP5200DW

MONO ALTA VELOCIDAD 42 PPM

WWW.PANTUM.COM.AR

PANTUM



Serie BP5200

Impresora láser monocroma

La serie BP5200 está diseñada para satisfacer las exigencias de las oficinas empresariales actuales, donde todo va a un ritmo frenético. Actualiza tu oficina con ella y disfruta de la potencia y la fiabilidad que ofrece.

IMPRESIÓN

	BP5200DW
Velocidad de impresión	42ppm(A4)/44ppm (Letter)
Tiempo de salida de la primera impresión	⩽5,9 s
Volumen mensual recomendado de páginas	750~4.000 páginas
Ciclo de trabajo mensual[1]	100.000 páginas
Lenguaje de impresión	PCL5e, PCL6, PS, GDI
Panel de control	Pantalla LCD de 2 líneas
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Memoria	1GB
Impresión dúplex automática	Sí
Compatibilidad con impresión móvil	AirPrint, Mopria™ Print Service, impresión desde aplicación (aplicación para iOS/aplicación para Android)
Función NFC	Sí (excepto iOS)

MANEJO DEL PAPEL

Bandeja de entrada de papel	Bandeja de papel estándar: 250 hojas; bandeja de papel opcional: 550 hojas (máximo: 2); Bandeja de papel multiuso: 60 páginas
Bandeja de salida de papel	150 páginas
Tipos de papel	Alimentador automático de papel: papel normal, papel grueso, película transparente, papel fino, papel reciclado Alimentador de papel multiuso: papel normal, papel grueso, cartulina, papel para etiquetas, sobres, papel fino, papel extra grueso Bandeja de papel opcional: papel normal, papel grueso, papel fino
Tamaños de papel	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K,16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Peso del soporte	Bandeja de entrada: 60-120 g/m^2; Bandeja multiuso: 60-200 g/m^2; Bandeja opcional: 60-120 g/m^2

GENERAL

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	366*350*260mm
Peso del producto (con cartucho)	9.3kg
Rango de temperatura de funcionamiento	Temperatura recomendada: 10-32 °C; Rango de humedad: 20 %-80 % Altitud: ⩽3000 m
Tensión de entrada	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 12A; 220V: AC220-240V,50/60Hz, 6.5A
Nivel de ruido	Impresión: ⩽56 dB(A); En espera: ⩽30 dB(A); Silencioso: ⩽50 dB(A)
Consumo de energía	Consumo medio en impresión: ⩽650 W; en espera: ⩽8 W; Modo de suspensión: ⩽1,4 W apagado: ⩽0,5 W
Compatibilidad con sistemas operativos	Microsoft Windows：Server2008/Server2012/Server2016/2019/2022/XP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/win11（32/64 bit）； Mac OS: 10.9~14.3; Linux Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04; Debian 10.0/Centos 7(32/64 bit,intel Processor); Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0/ Centos 8.2(64 bit,intel Processor); Android: 8.0 and later; iOSAPP: iOS 13 and later; HarmonyAPP: support HarmonyOS 2-4, HarmonyOS NEXT
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz): IEEE 802.11a/b/g/n + Bluetooth; Interfaz USB: USB trasero (1) Interfaz Bluetooth

MATERIALES DE CONSUMO

Tipo de consumible	Cartucho de tóner y tambor
Cartucho de inicio[2]	TL-B5220: 3.000 páginas
Tambor de inicio[3]	DL-B5220: 30.000 páginas
Cartucho estándar[2]	TL-B5220: 3.000 páginas; TL-B5220H: 6.000 páginas; TL-B5220X: 15.000 páginas
Tambor estándar[3]	DL-B5220: 30.000 páginas

Nota:
(1)El valor del ciclo de trabajo mensual sirve como referencia para comparar la resistencia del producto con respecto a otras impresoras láser de Pantum, y no se refiere al volumen máximo real de impresión al mes.
(2)La capacidad del tóner se basa en la norma ISO 19752.
(3)La vida útil del tambor se basa en una media de 3 páginas de tamaño carta/A4 por trabajo de impresión y una cobertura del 5 %; la vida útil real depende de los hábitos de impresión y del entorno de impresión.»